


Technische datasheet Ecoline granulaattegel 1000x1000x20mm



Productfoto's:



Productomschrijving:

Rubber vloertegel ontwikkeld voor het creëren van een multifunctionele dempende antislip voer. Product bestaat uit SBR granulaat (vervaardigd uit gerecycled rubber uit banden), onder warmte gebonden met vochtbestendige PU-binder. Bovenzijde vlak en onderzijde voorzien van drainage profiel.

| | |
|---------------------------------|---|
| Artikelnummer: | 3103201 |
| Afmeting: | 1000x1000x20mm (tevens 25 en 30mm) |
| Maat tolerantie dikte | +/- 8% |
| Maat tolerantie lengte/breedte: | +/- 1,5% |
| Gewicht: | 18 kg (20 mm) / 23 kg (25 mm) / 27 kg (30 mm) |
| Hardheid | 60 ± 3 Shore A |
| Gewicht tolerantie: | -5% / +8% |
| Brandbestendigheid: | Klasse Efl (B2) a,c, volgens EN13501 |
| Vlampunt: | Fs <150mm in 20 seconde (ISO 11925) |
| Luchtgeluidisolatie | 48 dB (ISO 10140) |
| Contactgeluidisolatie: | 26 dB (ISO 10140) |
| Slijtvastheid: | 0,39 gr (ISO 5470-1) |
| Producteigenschappen: | Bestand tegen vocht, vorst en weersinvloeden / geschikt voor binnen en buiten / geluid- en trilling / anti- slip / 100% recyclebaar / 2 jaar garantie |

Handelsweg 3
1751 HE Schagerbrug
0224571468
bosrubber.nl

Bel voor meer informatie (+31) 224-571468
of mail naar info@bosrubber.nl voor meer informatie

 ER BOS RUBBER